BW Trailers
WWW.BWTRAILERS.BE

BAK



Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden galva plaat
Bodem en zijkanten: multiplex 9 mm, bruin
Ladderdrager
Wielen 13”
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder

Opties

Vlakzeil, grijs
Kader met zeil H. 1500 mm, grijs (H. 1300 mm voor 1600x1000x380)
Opbouw draadnet 600 mm
Kippend op dissel (voor enkelas aanhangwagens)
Geremd met handrem, HTG 750 kg
Reservewiel
Neuswiel
Zijkanten: grijs hout
Zijkanten: aluminium

Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Assen ongeremd	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad-vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
BAK	1600x1000x380	2650x1460x1280	1	500	360	140	155R13
BAK	2000x1300x380	3175x1755x1280	1	750	565	185	155R13
BAK	2200x1300x380	3360x1755x1280	1	750	560	190	155R13
BAK	2540x1300x380	3740x1755x1280	1	750	545	205	155R13
BAK KIPGASVEER	2540x1300x380	3815x1755x1280	1	750	490	260	155R13
BAK	2200x1300x380	3360x1755x1280	2	750	516	234	155R13
BAK	2540x1300x380	3670x1755x1280	2	750	490	260	155R13
BAK	3000x1300x380	4162x1755x1280	2	750	480	270	155R13



Optie: opbouw draadnet





Optie: grijs hout

Optie: aluminium zijborden





Kipgasveer



Optie: geremd



Optie: kippend op dissel



Optie: kader met zeil



Optie: vlakzeil